

# MaxiDoor AB

## Lackeringsbeskrivning Varuinformation Ståldörrar

### **Pulverlackeringsbeskrivning Ståldörrar.**

- Dörren slipas på svetspunkterna
- Tvättning med alkaliskt avfettningsmedel PowerClean PH 11,5.
- Skiktjocklek: 70 – 90  $\mu$  PE-F Polyester, läggs på med elektrostatisk färgspruta och därefter härdas färgen i varmluftsugn.
- Kulör: Standard Ral – kulör.
- Kontroll: Efter avsvälning kontrolleras lackeringen genom en okulär besiktning och tjockleken kontrolleras med my – mätare.

## Varuinformation för Ståldörrar

Deklarationen bygger på Byggsektorns Kretsloppsråds rekommendationer och visar en sammanställning för MaxiDoors produkter.

### Företagsinformation.

Leverantör: Maxidoor ab  
Norra bangatan 46  
Tillverkningsort: 71832 Frövi.  
Tel: 0581-37780  
Fax: 0581-37789  
E-Post: [info@maxidoor.se](mailto:info@maxidoor.se)  
Hemsida: [www.maxidoor.se](http://www.maxidoor.se)

**MaxiDoor är certifierat enligt:**  
**ISO 9001:2008**    **Kvalitet**  
**ISO 14001:2004**    **Miljö**  
**AFS: 2000:1**    **Arbetsmiljö**

### Produktbeteckningar på Maxidoor ab sortiment av Ståldörrar

Branddörr A60	Typgodkännande 0922
Branddörr-T/G/FL A60	Typgodkännande 0317
IB-BD Klass 2 SS-ENV 1627	Typgodkännande 0711
SD-BD Klass RC3 SS-EN-1627	Typgodkännande 0711
SD4 klass RC4 SS-ENV-1627	Typgodkännande 0923

### Innehållsdeklaration / Råvaror.

Ämne	Vikt % i Produkt.
Stålplåt	95,0 - 98,0 %
Mineralull	2,2 - 3,0 %
Färg	0,9 – 1,4 %

I Maxidoors standardsortiment ingår ej ämnen över redovisningsgräns förekommande på Keml.klassificering eller begränsningslista. Olika krav från kund kan förekomma där innehållet kan delvis ändras men ej så till den grad att ämnen i mängd hamnar på eller över redovisningsgräns på Keml.klassificering eller begränsningslista.

### Energianvändning i produktionsfas.

Elektricitet för bearbetning  
Fjärrvärme för uppvärmning

### Emballage / Förpackning

Mtrl. Träpall med mellanlägg av trä och Stålbånd  
Mängd ca: 2kg trä och 80g stålbånd  
Hantering: I första hand materialåtervinning och i andra hand utvinning av energi genom förbränning.

REPA-anslutna    JA

### Distribution

Produkterna levereras vanligtvis till arbetsplatsen med lastbil alt.via hämtningslager  
MaxiDoor har avtal med Schenker BTL som har miljöpolicy, miljöledningssystem och använder diesel miljöklass 1.

### Byggfasen

Inget farligt avfall uppkommer under byggfas.  
Varan levereras måttanpassad.

### Brukandefasen

Produkten kräver ett visst underhåll enligt Maxidoors drift och skötselinstruktion.  
Ex. Rengöring och smörjning.

### Restprodukter

Varan är icke brännbar och kan därför inte energiåtervinnas.  
Restprodukter klassificeras ej som farligt avfall.  
Restprodukthantering: I första hand återanvändning, i andra hand materialåtervinning där plåten återvinns och mineralull till deponi.

### Hälsa och Arbetsmiljö / Innemiljö

Inga hälsorisker finns dokumenterade och ämnen som klassificeras som hälsofarliga förekommer